









PRODUKTBESCHREIBUNG
LAMELLENVORHANG ONELINE



NACH MAß, ZUVERLÄSSIG, FARBENFROH



	Beschreibung	Typ	Ausführung	Bedienung
	Gerade Lamellenvorhänge mit freihängenden Lamellen in 89/127mm	LG	OneLine DuoLine Bedienstab	Kette Kette und Schnur Bedienstab
	Schräge Lamellenvorhänge mit freihängenden Lamellen in 89/127mm	LS (Slope)	DuoLine	Kette und Schnur
	Gebogene Lamellenvorhänge mit freihängenden Lamellen in 89/127mm		DuoLine	Kette und Schnur
	Vertikal gebogene Lamellenvorhänge	LVB		
	Horizontal gebogene Lamellenvorhänge	LHB		
	Verspannte Lamellenvorhänge mit verspannten Lamellen in 89/127mm		DuoLine	Kette und Schnur
	mit Unterschiene für senkrechte Montagen	LU		
	Plafond für Deckenmontage	LP		
	Zubehör für alle Lamellenvorhang- Typen			



Produktbeschreibung

Typ LG Gerade Lamellenvorhänge

- Hochwertiges KADECO-Lamellenvorhang-System mit gerader Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium
- Freihängende Lamellen
- OneLine-Technik (OL) als Standard mit Bedienung über eine Kette
- DuoLine-Technik (DL) mit Bedienung über Schnur und Kette optional lieferbar
- Bedienung über einen Bedienstab (BL) optional lieferbar
- Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei
- Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken aus Polycarbonat
- Sicherheitsrutschkupplung als Überlastsicherung
- Selbstjustierende Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff
- Je nach Lamellenbreite verschiedene Kunststoff-Beschwerungsplatten lieferbar
- Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für die Decken- oder Wandmontage
- auch motorisiert lieferbar

Standardfarben der Führungsschienen



Weiß, RAL 9016
Feinstruktur



Schwarz, RAL 9005
Feinstruktur




Anthrazit, RAL 7016
Feinstruktur



Fenstergrau, RAL 7040
Feinstruktur

Sonderfarben der Führungsschienen in weiteren RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich.



Größenbereiche

Für 89 mm Lamellen

max. Breite 600 cm
max. Höhe 300 cm

Für 127 mm Lamellen


max. Breite 600 cm*
max. Höhe 450 cm

* DuoLine 700 cm

Paketbreiten in cm


Anlagenbreite	89		127	
	einteilig	zweiteilig	einteilig	zweiteilig
100	19	2 x 14	15	2 x 12
150	24	2 x 16	19	2 x 14
200	30	2 x 19	23	2 x 15
250	35	2 x 21	26	2 x 17
300	40	2 x 24	30	2 x 19
350	45	2 x 27	34	2 x 21
400	51	2 x 30	37	2 x 23
450	56	2 x 32	41	2 x 25
500	62	2 x 35	45	2 x 27
550	67	2 x 37	49	2 x 29
600	72	2 x 40	53	2 x 31

Bedienung



OneLine - OL (Standard)


Im Standard erfolgt das Wenden und Verfahren der Lamellen über eine Kette. Diese ist in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.



DuoLine - DL (Optional)

Optional werden die Lamellen über eine Schnur verfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.

Bedienung (optional gegen Aufpreis)



Bedienstab - BL


Das Wenden und Verschieben der Lamellen erfolgt über einen Bedienstab.

Maximale Bedienlänge 150 cm

Motorisierte Lamellen

Auch als motorisierte Lamelle ElectricLine erhältlich. Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Führungsschiene (im Lieferumfang enthalten)




Führungsschiene

Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur

Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in Sonder-RAL möglich.

Beschwerungsplatten



Eingehängte Platte mit Kette



Eingehängte Platte ohne Kette



Eingeschweißte Platte

Typ	Farbe	89	127
Eingehängte Platte mit Kette	Weiß	X	X
	Grau	•	•
	Schwarz	•	•
Eingehängte Platte ohne Kette	Weiß	•	•
	Optional gegen Aufpreis		
Eingeschweißte Platte	Weiß	•	•


X Standard, • optional

Optionen


Überlappung

Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich

Optionen (gegen Aufpreis)



Behang
Zwei- oder mehrteilig



Farbwechsel
Innerhalb eines Lamellen-
vorhanges möglich



Kettenabreißsystem

nach DIN EN 13120

Das Kettenabreißsystem verlängert die Standard-Bedienlänge um ca. 25 cm. Dieses ist in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.


Öffnungsarten/Bedienvarianten

Abbildung	Bedienseite	Paketseite	Bedienvarianten
	L	L	OL / DL / BL
	L	R	OL / DL
	L	L/R*	OL / DL / BL
	L	L/L*	DL
	L	M*	OL / DL

Abbildung	Bedienseite	Paketseite	Bedienvarianten
	R	R	OL / DL / BL
	R	L	OL / DL
	R	L/R*	OL / DL / BL
	R	R/R*	DL
	R	M*	OL / DL


* Gleiche Lamellenzahl je Lamellenpaket. Bitte Aufpreis für mehrteilige Behänge beachten

Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)



Montageclip
98912 Blank, V2A
(verdeckte Montage)

Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)




Design-Wandträger
Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 45-100 mm
(Standard)
90371 Weiß, RAL 9016 FS
90368 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90369 Schwarz, RAL 9005 FS

Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 100-155 mm
90373 Weiß, RAL 9016 FS
90375 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90374 Schwarz, RAL 9005 FS


Sonder RAL in Kombination mit
einer Anlage ohne Aufpreis möglich.



Halter Einbauprofil
97354 Verzinkt




Halteclip Einbauprofil
90100 Transparent



Einbauprofil
90824 Weiß, RAL 9016

Pulverbeschichtung in Sonder-RAL
gegen Aufpreis möglich.

Aufmaßhinweise



Bestellgrößen

Bitte geben Sie für die
Bestellung Anlagenbreite B
und Anlagenhöhe H an.

Empfohlener Breitenabzug

In der Fensterlaibung ist ins-
gesamt 1 cm Luft beim Aufmaß
der Anlagenbreite zu berück-
sichtigen.

Empfohlener Höhenabzug


- Zur Fensterbank ca. 1-2 cm
- Zum Fußboden 3-4 cm

Preisberechnung

Der Preis berechnet sich
auf Basis der Anlagenbreite B
und der Anlagenhöhe H.



Produktbeschreibung



Typ LS Schräge Lamellenvorhänge

- Hochwertiges KADECO-System mit schräg verlaufender Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium für Giebfenster
- Freihängende Lamellen
- DuoLine-Bedienung (DL); Komfortwendung über Kette, Verfahren über Schnurzug
- Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei
- Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken aus Polycarbonat, in verschiedenen Längen, dem Neigungswinkel angepasst, mit Kardangelenk
- Selbstjustierende Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff
- Verschiedene Kunststoff-Beschwerungsplatten in Abhängigkeit zur Lamellenbreite lieferbar
- Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten für die Decken- oder Wandmontage
- Schwenkbarer Bedienauslass
- auch motorisiert lieferbar

Standardfarben der Führungsschienen



Weiß, RAL 9016
Feinstruktur



Schwarz, RAL 9005
Feinstruktur




Anthrazit, RAL 7016
Feinstruktur



Fenstergrau, RAL 7040
Feinstruktur

Sonderfarben der Führungsschienen in weiteren RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich.






Größenbereiche

Für 89 mm Lamellen
max. Höhe 300 cm

Für 127 mm Lamellen
max. Höhe 450 cm

Maximaler Neigungswinkel α
55°




Paketbreiten in cm

Anlagenbreite	89	127
	einteilig	einteilig
100	19	15
150	24	19
200	30	23
250	35	26
300	40	30
350	45	34
400	51	37
450	56	41
500	62	45
550	67	49
600	72	53

Max. Schienenlänge in cm

α	89	127
25°	495	600
35°	400	500
45°	300	400
55°	250	300

Bedienung




DuoLine - DL (Standard)

Die Lamellen werden über eine Schnur verfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.

Motorisierte Lamellen

Auch als motorisierte Lamelle ElectricLine erhältlich. Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Führungsschiene (im Lieferumfang enthalten)




Führungsschiene

Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur


Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in Sonder-RAL möglich.

Beschwerungsplatten



Eingehängte Platte mit Kette



Eingehängte Platte ohne Kette



Eingeschweißte Platte

Typ	Farbe	89	127
Eingehängte Platte mit Kette	Weiß	X	X
	Grau	•	•
	Schwarz	•	•
Eingehängte Platte ohne Kette	Weiß	•	•
Optional gegen Aufpreis			
Eingeschweißte Platte	Weiß	•	•


X Standard, • optional

Optionen

Überlappung

Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich

Optionen (gegen Aufpreis)



Farbwechsel

Innerhalb eines Lamellen-
vorhanges möglich



Kettenabreißsystem

nach DIN EN 13120
Das Kettenabreißsystem
verlängert die Standard-
Bedienlänge um ca. 25 cm.
Dieses ist in den Farben Weiß,
Grau und Schwarz erhältlich.

Öffnungsarten/Bedienvarianten

Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	R (oben)	R
	R (unten)	L

Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	L (unten)	R
	L (oben)	L


Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)



Montageclip

98912 Blank, V2A
(verdeckte Montage)

Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)



Design-Wandträger

Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 45-100 mm
(Standard)
90371 Weiß, RAL 9016 FS
90368 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90369 Schwarz, RAL 9005 FS


Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 100-155 mm
90373 Weiß, RAL 9016 FS
90375 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90374 Schwarz, RAL 9005 FS

Sonder RAL in Kombination mit
einer Anlage ohne Aufpreis möglich.




Halter Einbauprofil

97354 Verzinkt



Halteclip Einbauprofil

90100 Transparent





Einbauprofil

90824 Weiß, RAL 9016

Pulverbeschichtung in Sonder-RAL
gegen Aufpreis möglich.

Aufmaßhinweise



Bestellgrößen

Bitte geben Sie für die Bestellung die lichten Baumaße an und berücksichtigen Sie den Höhenabzug für die Lamellen bei den Maßen H1, H2, B und C.

Empfohlener Breitenabzug

In der Fensterlaibung ist insgesamt 1 cm Luft beim Aufmaß der Anlagenbreite zu berücksichtigen.

Empfohlener Höhenabzug

- Zur Fensterbank ca. 1-2 cm
- Zum Fußboden 3-4 cm

Maximaler Neigungswinkel α
55°

Paketseite

Immer an der hohen Seite

Bedienseite

Wahlweise an der hohen Seite (oben) oder an der tiefen Seite (unten).

Preisberechnung


Der Preis berechnet sich auf Basis der Breite B und der Höhen $(H1 + H2)/2$.

Produktbeschreibung


Torbogen (LVB1)




Giebelbogen (LVB2)




Schräge links (LVB3)



Schräge rechts (LVB4)



Schräge beidseitig (LVB5)



- Hochwertiges KADECO-System mit vertikal gebogener Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium für Tor- und Giebelbögen
- Freihängende Lamellen
- DuoLine-Bedienung (DL); Komfortwendung 4:1 über Kette, Verfahren über Schnurzug
- Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei
- Computergestütztes Biegeverfahren; gleichmäßiger Radius, welcher in Geraden auslaufen kann
- Spezielle Segment-Wendewelle aus verschleißfestem Kunststoff mit innengeführter hochflexibler Stahlwelle, 6 mm
- Laufwagen mit Auslegern und Stabilisatoren zur exakten Führung
- Einteilige Anlage mit Paketbildung an höchster Position
- Die Biegung der Schiene ist nur in eine Richtung möglich
- auch motorisiert lieferbar (nur LVB 3 und LVB4)

Standardfarben der Führungsschienen



Weiß, RAL 9016
Feinstruktur



Schwarz, RAL 9005
Feinstruktur



Anthrazit, RAL 7016
Feinstruktur



Fenstergrau, RAL 7040
Feinstruktur

Sonderfarben der Führungsschienen in weiteren RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich.




Produktbeschreibung


Durchgehender Horizontalbogen (LHB1)



Einfacher Horizontalbogen, gerade auslaufend (LHB2)



Mehrfacher Horizontalbogen, gerade auslaufend (LHB3)



- Hochwertiges KADECO-System mit horizontal gebogener Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium für Erkerbögen
- Freihängende Lamellen
- DuoLine-Bedienung (DL); Komfortwendung 4:1 über Kette, Verfahren über Schnurzug
- Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei
- Computergestütztes Biegeverfahren; gleichmäßiger Radius, welcher in Geraden auslaufen kann
- Spezielle Segment-Wendewelle aus verschleißfestem Kunststoff mit innengeführter hochflexibler Stahlwelle, 6 mm
- Laufwagen mit Auslegern und Stabilisatoren zur exakten Führung
- Ein- oder zweiteilige Anlage, Bedienung und Paket wahlweise rechts oder links
- Biegung nur in eine Richtung möglich
- auch motorisiert lieferbar

Standardfarben der Führungsschienen



Weiß, RAL 9016
Feinstruktur



Schwarz, RAL 9005
Feinstruktur




Anthrazit, RAL 7016
Feinstruktur



Fenstergrau, RAL 7040
Feinstruktur

Sonderfarben der Führungsschienen in weiteren RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich.





Größenbereiche

min. Behanghöhe 17 cm
min. Bedienhöhe 50 cm

Für 89 mm Lamellen
max. Schienenlänge 450 cm
max. Behanghöhe 300 cm


Für 127 mm Lamellen
max. Schienenlänge 560 cm
max. Behanghöhe 450 cm

Die maximale Schienenlänge ist abhängig von Radius, Neigungswinkel und Lamellenbreite.

Paketbreiten in cm

	89	127
Anlagenbreite	einteilig	einteilig
100	19	15
150	24	19
200	30	23
250	35	26
300	40	30
350	45	34
400	51	37
450	56	41
500	62	45
550	67	49


Bedienung



DuoLine - DL (Standard)
Die Lamellen werden über eine Schnurverfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.

Motorisierte Lamellen
Auch als motorisierte Lamelle ElectricLine erhältlich. Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Führungsschiene (im Lieferumfang enthalten)




Führungsschiene
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur


Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in Sonder-RAL möglich.

Beschwerungsplatten



Eingehängte Platte mit Kette



Eingehängte Platte ohne Kette



Eingeschweißte Platte

Typ	Farbe	89	127
Eingehängte Platte mit Kette	Weiß	X	X
	Grau	•	•
	Schwarz	•	•
Eingehängte Platte ohne Kette	Weiß	•	•
Optional gegen Aufpreis			
Eingeschweißte Platte	Weiß	•	•

X Standard, • optional

Optionen (gegen Aufpreis)



Farbwechsel
Innerhalb eines Lamellen-
vorhanges möglich



Kettenabreißsystem
nach DIN EN 13120
Das Kettenabreißsystem
verlängert die Standard-
Bedienlänge um ca. 25 cm.
Dieses ist in den Farben Weiß,
Grau und Schwarz erhältlich.

Öffnungsarten/Bedienvarianten


Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	R	M
	L	M

Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)



Montageclip
90538 Weiß
98912 Blank, V2A
(verdeckte Montage)

Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)





Design-Wandträger
Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 45-100 mm
(Standard)
90371 Weiß, RAL 9016 FS
90368 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90369 Schwarz, RAL 9005 FS

Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 100-155 mm
90373 Weiß, RAL 9016 FS
90375 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90374 Schwarz, RAL 9005 FS

Sonder RAL in Kombination mit
einer Anlage ohne Aufpreis möglich.

Aufmaßhinweise



Bestellgrößen

Geben Sie bitte die lichten Bau-
maße an und berücksichtigen Sie
den Höhenabzug für die Lamellen.
Voraussetzungen sind ein
gleichmäßiger Bogenverlauf
und gleiche Höhen H1 und H2.

Empfohlener Höhenabzug

- Zur Fensterbank ca. 1-2 cm
- Zum Fußboden 3-4 cm

Max. Öffnungswinkel

110°

Max. Neigungswinkel


55°

Der Radius „R“ des Bogens wird
werksseitig auf min. 50 cm fest-
gelegt.

Preisberechnung

Der Preis berechnet sich aus
der Anlagenbreite B und der
höchsten Höhe Hm.

Größenbereiche



min. Behanghöhe 17 cm
min. Bedienhöhe 50 cm

Für 89 mm Lamellen

max. Schienenlänge 450 cm
max. Behanghöhe 300 cm

Für 127 mm Lamellen

max. Schienenlänge 560 cm
max. Behanghöhe 450 cm

Die maximale Schienenlänge ist abhängig von Radius, Neigungswinkel und Lamellenbreite.


Paketbreiten in cm

Anlagenbreite	Paketbreiten in cm	
	89	127
100	einteilig 19	einteilig 15
150	24	19
200	30	23
250	35	26
300	40	30
350	45	34
400	51	37
450	56	41
500	62	45
550	67	49

Maximaler Neigungswinkel α
55°



Bedienung




DuoLine - DL (Standard)

Die Lamellen werden über eine Schnurverfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind wahlweise in Weiß, Grau oder Schwarz erhältlich.

Motorisierte Lamellen

Auch als motorisierte Lamelle ElectricLine erhältlich. Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Führungsschiene (im Lieferumfang enthalten)




Führungsschiene

Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur

Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in Sonder-RAL möglich.

Beschwerungsplatten



Eingehängte Platte mit Kette



Eingehängte Platte ohne Kette




Eingeschweißte Platte

Typ	Farbe	89	127
Eingehängte Platte mit Kette	Weiß	X	X
	Grau	•	•
	Schwarz	•	•
Eingehängte Platte ohne Kette	Weiß	•	•
Optional gegen Aufpreis			
Eingeschweißte Platte	Weiß	•	•

X Standard, • optional

Optionen (gegen Aufpreis)



Farbwechsel

Innerhalb eines Lamellen-
vorhanges möglich



Kettenabreißsystem

nach DIN EN 13120
Das Kettenabreißsystem
verlängert die Standard-
Bedienlänge um ca. 25 cm.
Dieses ist wahlweise in Weiß,
Grau oder Schwarz erhältlich.

Öffnungsarten/Bedienvarianten

Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	R	R
	L	L

Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	R	M
	L	M


Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)



Montageclip

90538 Weiß
98912 Blank, V2A
(verdeckte Montage)

Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)



Design-Wandträger

Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 45-100 mm
(Standard)



90371 Weiß, RAL 9016 FS
90368 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90369 Schwarz, RAL 9005 FS

Verstellbarer Wandabstand zur
Schienenmitte von 100-155 mm

90373 Weiß, RAL 9016 FS
90375 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90374 Schwarz, RAL 9005 FS

Sonder RAL in Kombination mit
einer Anlage ohne Aufpreis möglich.

Aufmaßhinweise



Bestellgrößen

Geben Sie bitte die lichten Bau-
maße an und berücksichtigen Sie
den Höhenabzug für die Lamellen.

Empfohlener Höhenabzug

- Zur Fensterbank ca. 1-2 cm
- Zum Fußboden 3-4 cm

Der Radius „R“ des Bogens wird
werksseitig auf min. 50 cm fest-
gelegt.

Maximaler Neigungswinkel α
55°

Preisberechnung

Der Preis berechnet sich aus
der Anlagenbreite und der
höchsten Höhe Hm.




Größenbereiche

Für 89 mm Lamellen
 max. Schienenlänge 450 cm
 max. Behanghöhe 300 cm
 Mindestradius 70 cm

Für 127 mm Lamellen
 max. Schienenlänge 560 cm
 max. Behanghöhe 450 cm
 Mindestradius 95 cm


Die maximale Schienenlänge ist abhängig von Radius und Bogenwinkel.



Paketbreiten in cm

gestreckte Schienenlänge	89		127	
	einteilig	zweiteilig	einteilig	zweiteilig
100	19	2 x 14	15	2 x 12
150	24	2 x 16	19	2 x 14
200	30	2 x 19	23	2 x 15
250	35	2 x 21	26	2 x 17
300	40	2 x 24	30	2 x 19
350	45	2 x 27	34	2 x 21
400	51	2 x 30	37	2 x 23
450	56	2 x 32	41	2 x 25
500	62	2 x 35	45	2 x 27
550	67	2 x 37	49	2 x 29


Bedienung



DuoLine - DL (Standard)
 Die Lamellen werden über eine Schnurverfahren und über eine Kette gewendet.
 Diese sind wahlweise in Weiß, Grau oder Schwarz erhältlich.

Motorisierte Lamellen
 Auch als motorisierte Lamelle ElectricLine erhältlich.
 Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Führungsschiene (im Lieferumfang enthalten)




Führungsschiene
 Weiß RAL 9016 Feinstruktur
 Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
 Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
 Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur


Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in Sonder-RAL möglich.

Beschwerungsplatten



Eingehängte Platte mit Kette



Eingehängte Platte ohne Kette



Eingeschweißte Platte

Typ	Farbe	89	127
Eingehängte Platte mit Kette	Weiß	X	X
	Grau	•	•
	Schwarz	•	•
Eingehängte Platte ohne Kette	Weiß	•	•
Optional gegen Aufpreis			
Eingeschweißte Platte	Weiß	•	•


X Standard, • optional

Optionen

Überlappung

Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich

Optionen (gegen Aufpreis)



Behang

Zwei- oder mehrteilig



Farbwechsel

Innerhalb eines Lamellen-
vorhanges möglich



Kettenabreißsystem

nach DIN EN 13120

Das Kettenabreißsystem verlängert die Standard-Bedienlänge um ca. 25 cm. Dieses ist wahlweise in Weiß, Grau oder Schwarz erhältlich.


Öffnungsarten/Bedienvarianten

Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	L	L
	L	R
	L	L/R*
	L	M*

Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	R	R
	R	L
	R	L/R*
	R	M*

* Gleiche Lamellenzahl je Lamellenpaket. Bitte Aufpreis für mehrteilige Behänge beachten.

Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)




Montageclip

90538 Weiß

98912 Blank, V2A

(verdeckte Montage)

Montagezubehör (optional gegen Aufpreis)



Design-Wandträger

Verstellbarer Wandabstand zur Schienenmitte von 45-100 mm (Standard)


90371 Weiß, RAL 9016 FS
90368 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90369 Schwarz, RAL 9005 FS

Verstellbarer Wandabstand zur Schienenmitte von 100-155 mm

90373 Weiß, RAL 9016 FS
90375 Fenstergrau, RAL 7040 FS
90374 Schwarz, RAL 9005 FS

Sonder RAL in Kombination mit einer Anlage ohne Aufpreis möglich.

Aufmaßhinweise




Bestellgrößen

Geben Sie bitte die lichten Bau-
maße an und berücksichtigen Sie
den Höhenabzug für die Lamellen.

Messen Sie die Bogentiefe auf
halber Sehnenbreite.

Geben Sie den gewünschten
Wandabstand der geöffneten
Lamelle an.

Legen Sie die Endpunkte „E“ der
Schiene fest.



Geben Sie bitte die lichten
Baumaße A-D an und berück-
sichtigen Sie den Höhenabzug für
die Lamellen.

Messen Sie diagonal zu den
Eckpunkten.


Geben Sie den gewünschten
Wandabstand der geöffneten
Lamelle an.

Legen Sie die Endpunkte „E“ der
Schiene fest.


Preisberechnung

Der Preis berechnet sich auf
Basis der gestreckten Länge
der Schiene S und der Höhe.

**waagrecht montiert
(Plafond/LP)**



senkrecht montiert (LU)



Produktbeschreibung

- Hochwertiges KADECO-System mit zwischen zwei Führungsschienen federverspannten Lamellen
- Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium
- Umlaufendes Schnursystem zum Verfahren des Behangs
- Umlaufendes Kettensystem zur Wendung des Behangs, mit Kettenumlenkung für Plafondanlagen (nach unten)
- Edelstahlabstandshalter, korrosionsfrei
- Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken aus Polycarbonat
- Selbstjustierende Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff
- Sicherheitsrutschkupplung als Überlastsicherung
- Befestigung mittels Montageclips
- auch motorisiert lieferbar

Standardfarben der Führungsschienen



Weiß, RAL 9016
Feinstruktur



Schwarz, RAL 9005
Feinstruktur




Anthrazit, RAL 7016
Feinstruktur




Fenstergrau, RAL 7040
Feinstruktur

Sonderfarben der Führungsschienen in weiteren RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich.

waagrecht montiert (LP)



senkrecht montiert (LU)



Größenbereiche

LP - waagrecht montierte Lamellen

Für 89 mm Lamellen
max. Breite 250 cm
max. Länge 180 cm

Für 127 mm Lamellen
max. Breite 300 cm
max. Länge 180 cm

LU - senkrecht montierte Lamellen


Für 89 mm Lamellen
max. Breite 400 cm
max. Höhe 300 cm

Für 127 mm Lamellen
max. Breite 400 cm
max. Höhe 450 cm


Paketbreiten in cm

Anlagenbreite	89		127	
	einteilig	zweiteilig	einteilig	zweiteilig
100	19	2 x 14	15	2 x 12
150	24	2 x 16	19	2 x 14
200	30	2 x 19	23	2 x 15
250	35	2 x 21	26	2 x 17
300	40	2 x 24	30	2 x 19
350	45	2 x 27	34	2 x 21
400	51	2 x 30	37	2 x 23

Bedienung



LP



LU


DuoLine - DL (Standard)

Die Lamellen werden über eine Schnur verfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind wahlweise in Weiß, Grau oder Schwarz erhältlich.

Motorisierte Lamellen

Auch als motorisierte Lamelle ElectricLine erhältlich. Weitere Informationen zur Motorisierung finden Sie in den separaten Motorisierungsbroschüren.

Führungsschiene (im Lieferumfang enthalten)




Führungsschiene

Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur

Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in Sonder-RAL möglich

Optionen (gegen Aufpreis)



Behang
Zweiteilig




Farbwechsel
Innerhalb eines Lamellen-
vorhanges möglich

Öffnungsarten/Bedienvarianten

Abbildung	Bedienseite	Paketseite	Abbildung	Bedienseite	Paketseite
	L	L		R	R
	L	R		R	L
	L	L/R*		R	L/R*

* Gleiche Lamellenzahl je Lamellenpaket. Bitte Aufpreis für mehrteilige Behänge beachten


Montagezubehör (im Lieferumfang enthalten)



Montageclip
98912 Blank, V2A
(verdeckte Montage)

Aufmaßhinweise

LP



Bestellgrößen


Geben Sie bitte die Anlagenbreite (B) als Fertigmaß (= Produktionsmaß) an. Geben Sie für die Länge (L bei LP) bzw. Höhe (H bei LU) das lichte Baumaß (ohne Abzug) an.

Ein absolut paralleler Schienenverlauf muss gewährleistet sein. Bei unebenen Untergründen sind die Schienen zur Montage zu unterfüttern.

Preisberechnung

Der Preis berechnet sich auf Basis der Anlagenbreite B und der Anlagenhöhe H.

LU



KONFEKTIONIERTE LAMELLEN 89/127 mm

Konfektion (Standard)

- geschweißt mit Halter Typ A
- inkl. Tasche unten
- ohne Beschwerungsplatte und Kette



Optionen (optional ohne Aufpreis)

Für ältere Lamellenanlagen fragen Sie bitte entsprechende Halter im Vertrieb an.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS




eingeschweißte Platte*

*Andere Beschwerungsplatten und Abstandsketten können im Zubehörbereich nach Bedarf bestellt werden.

KONFEKTIONIERTE FÜHRUNGSSCHIENEN

Führungsschiene







Führungsschiene

- Weiß RAL 9016 Feinstruktur
- Schwarz RAL 9005 Feinstruktur
- Anthrazit RAL 7016 Feinstruktur
- Fenstergrau RAL 7040 Feinstruktur






Sonder-RAL (optional gegen Aufpreis)

Führungsschiene auf Wunsch pulverbeschichtet in weiteren RAL-Tönen möglich



ZUBEHÖR

Artikel	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Montageclip (verdeckte Montage) gekröpft für Bogenanlage gekröpft für Bogenanlage gekröpft Standard	Weiß 90538 Blank, V2A 90576 Blank, V2A 98912
	Schnellmontageclip für abgehängte Decken mit sichtbarem Trägerprofil passen für T-Profile 24-26 mm	Weiß 90539
	Design-Wandträger, Länge 110 mm Verstellbereich 45-100 mm, Aluminium, bestehend aus Wandwinkel, Blende und Befestigungsschraube für Blende	Weiß, RAL 9016 Feinstruktur 90371 Schwarz, RAL 9005 Feinstruktur 90369 Fenstergrau, RAL 7040 Feinstruktur 90368
	Design-Wandträger, Länge 165 mm Verstellbereich 100-155 mm, Aluminium, bestehend aus Wandwinkel, Blende und Befestigungsschraube für Blende	Weiß, RAL 9016 Feinstruktur 90373 Schwarz, RAL 9005 Feinstruktur 90375 Fenstergrau, RAL 7040 Feinstruktur 90374
	Bedienungskette OneLine/DuoLine fertig konfektioniert	Weiß 84910 Weiß 84912 Weiß 84915 Weiß 84917 Weiß 84920 Weiß 84925 Grau 84909 Grau 84913 Grau 84916 Grau 84918 Grau 84921 Grau 84926 Schwarz 84908 Schwarz 84911 Schwarz 84914 Schwarz 84919 Schwarz 94922 Schwarz 84927





ZUBEHÖR

Artikel	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.
	Kettenabreißsystem nach DIN EN 13120	Weiß Grau Schwarz	01257 01258 01259
	Kettenbeschwerer OneLine	Weiß Grau Schwarz	91210 91211 91212
	Schnurbeschwerer DuoLine	Weiß Grau Schwarz	91230 91231 91232
	Einbauprofil aus Aluminium im Zuschnitt	Weiß, RAL 9016	90824
	Halteclip für Einbauprofil Kunststoff	transparent	90100
	Halter zum Aufhängen des Einbauprofils	Verzinkt	97354
	Endkappe für Einbauprofil	Weiß Grau Schwarz	97396 97397 97398

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Lamellenhaken Kunststoff, klar für OneLine für DuoLine (ab 04/2016)	91155 91157
	Federhaken Kunststoff grau (ab 04/2016)	98827
	Slopehaken-Aufnahme Kunststoff, klar ab 04/2016	91281
	Slopehaken Nr. 0-3 Kunststoff, klar	Länge 26 mm 91290 Länge 43 mm 91291 Länge 68 mm 91292 Länge 93 mm 91293
	Slopehaken verstellbar Nr. 0-3 Verstellbereich: Nennmaß +/- 10 mm Kunststoff, klar	Länge 26 mm 91295 Länge 43 mm 91296 Länge 68 mm 91297 Länge 93 mm 91298

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
	Beschwerungsplatte (Montage mit Abstandskette) 89 mm 89 mm 89 mm 127 mm 127 mm 127 mm	Weiß 91498 Grau 91494 Schwarz 91496 Weiß 91499 Grau 91495 Schwarz 91497	
		Beschwerungsplatte (Montage ohne Abstandskette) Weiß 89 mm 127 mm	90346 90347
		Abstandskette (pro Platte werden 2 Clips benötigt) für 89 mm Platte für 89 mm Platte für 89 mm Platte für 127 mm Platte für 127 mm Platte für 127 mm Platte	Weiß 90202 Grau 90212 Schwarz 90222 Weiß 90204 Grau 90214 Schwarz 90224
		Lamellenhalter Typ A für Stofflamellen, Kunststoff, klar für 89 mm Lamellen für 127 mm Lamellen	90343 90345
		Reparaturzange für Lamellenhaken OneLine/DuoLine	98888