

## TECHNISCHES DATENBLATT



# SUNVISION

Sonnenschutz

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	PVC - ummantelter Polyester Faden (hochfest) und spinndüsengefärbte Acryl-Garne		
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen		
Bindungsart	Leinwandbindung		ISO 7211-1
Gewicht	275	g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-1
Breite	125 und 250	cm	EN 1773
Materialdicke	0.74	mm	ISO 2286-3

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MESSWERTE

Reissfestigkeit	80	80	daN	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	6.5	5	daN	ISO 13937-1
Reissdehnung	23	23	%	ISO 13934-1

## FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit	7-8	class /8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	4-5	class /5	ISO 105 B04

## ANWENDUNG

Rollenlänge	50	lfm	
Empfohlene Anwendungen	Fassaden-/Fallarm-Markisen, innen außenliegende Rollos, Korbmarkise, Vario-Volants für Gelenkarmmarkisen, Paravents		
Garantie	5	Jahre	
Temperatur-Bereich	-30 > +70	C°	

Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte (Messtoleranz +/-5%) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Sie gelten ohne Rechtsverbindlichkeit und besitzen rein informativen Charakter.

### Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

**SUNACRYL®**  
OUTDOOR FIBRE  
by DICKSON®

FINISHING  
**CLEANGARD®**  
OUTDOOR TREATMENT  
by DICKSON®



GARANTIE  
**5**  
JAHRE

MADE IN  
  
FRANCE