

## Produktinformationen: VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen SSL



Ideal für Nachrüstung eines bereits eingebauten VELUX Dachfensters. Verkabelung und Kurbeldurchführung entfallen.

### Material/Farbe

#### Ausführung Dunkelgrau 0000

Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau (NCS S 7500-N).

#### Endstücke für Rollladen-Oberteil, Öffnungsbegrenzer und Endstücke für seitliche Führungsschienen

Eingefärbter Kunststoff, Grau (NCS S 7500-N).

#### Lamellen

Lackierte Aluminiumlamellen mit geschäumtem Polyurethan gefüllt (enthalten keine Freon), Dunkelgrau (NCS S 7500-N).

#### Verbindung zwischen den Lamellen

Schwarze Gummikedern.

#### Ausführung Kupfer 0100

Auflagebleche aus Kupfer, Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau (NCS S 7500-N).

#### Ausführung Hellgrau 0700

Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau (RAL 7038).

#### Ausführung Alu Color 0800

Auflagebleche, Führungsschiene und Metallteile des Rollladenkastens in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, Grau (NCS S 7500-N).

### Produktbeschreibung

- Schützt vor Hitze im Sommer
- Isoliert gegen Kälte im Winter
- Reduziert gleichzeitig die Bildung von Kondenswasser an der Fensterscheibe bei extremer Kälte
- Reguliert Lichteinfall und bietet eine optimale Verdunkelung bei heruntergelassenen Panzer
- Sorgt für verbesserte Schalldämmung bei Regen und Hagel
- Schützt die Scheibe und das Fenster bei Hagel
- Schutz der Privatsphäre vor neugierigen Blicken
- Einfaches Öffnen und Schließen per Basis-Funkbedienung (Funkstandard io-homecontrol®)

### Funktionen

Der solarbetriebene Rollladen SSL kann stufenlos heruntergelassen werden und ist mit elektronischer Endabschaltung in der oberen und unteren Position versehen.

Der Solar-Rollladen SSL hat ausgeschäumte Aluminiumlamellen, die mit Gummikedern verbunden sind. Deren Flexibilität stellt eine große Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterlagen und eine lange Lebensdauer sicher.

Der Solar-Rollladen SSL hat einen robusten Antriebsmechanismus, der das Öffnen und Schließen des Rollladens auch bei flachen Dachneigungen sicherstellt.

Eine elektronische Sicherung schützt den Antriebsmechanismus und den Motor, falls der Rollladen durch Fremdkörper, wie Schnee und Eis, blockiert wird.

Zur Vermeidung von Schäden durch abtauende Schneemassen am Rollladen berücksichtigen Sie bitte die ortsübliche Baupraxis und die bekannten Regelwerke.

## Produktinformationen: VELUX INTEGRA® Solar-Rollladen SSL

### Technische Daten

<b>Solarzelle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Photovoltaikzelle, integriert im Topkasten</li></ul>
<b>Batterie (Akku)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hochleistungs-Akku. 10,8 V DC, NiMH, Typ VELUX</li><li>• Dieser AKKU übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um den Rollladen auch bei schwächster oder keiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.</li><li>• Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen des Rollladens ausreichend</li></ul>
<b>Funkbedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion „Auf/Stopp/Zu“) (im Lieferumfang des VELUX INTEGRA® Solar-Rollladens SSL enthalten)</li><li>• Funkfrequenz 868 MHz, io-homecontrol®</li><li>• Batterien: 2x AAA Alkaline 1,5 V</li></ul>
<b>Kompatibilität</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Solar-Rollladen SSL lässt sich auf VELUX Dachfenster GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, VU, VLY, VKU, VL und VK montieren</li><li>• Sind diese Fenster mit den Zusatzelementen GID, GIL, GIR, GIU oder GIV versehen, ist eine Montage des Solar-Rollladens SSL nicht möglich</li><li>• Die Dachneigung muss zwischen 15° und 85° liegen</li><li>• Soll der Solar-Rollladen SSL auf den GGL Varianten Schallschutz __62, Schallschutz-Klasse-4-PLUS 6265 oder FAVORIT ENERGY __64 montiert werden, benutzen Sie die gesonderte Montageanleitung, abzurufen über <a href="http://www.velux.de/info/7657">www.velux.de/info/7657</a></li><li>• Kombinationen von VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden mit VELUX INTEGRA® Solar-Fenstern oder VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set erst ab Größe M04/MK04 möglich. Für alle Fenster, außer den Größen MK04-UK10, ist ein Montagekit ZOZ 213 erforderlich</li><li>• Bei mehreren Dachfenstern nebeneinander ist ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 10 cm einzuhalten und beim Einbau übereinander ist ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 25 cm einzuhalten. Der Solar-Rollladen SSL kann deshalb nicht auf Fenstern die mit Zwillinge-Eindeckrahmen EB oder mit dem Eindeckrahmen EF Blendrahmen-Abstand 1,8 cm eingebaut sind, montiert werden</li><li>• Der Solar-Rollladen SSL lässt sich mit allen innen liegenden VELUX Sonnenschutzprodukten kombinieren. Bitte beachten Sie, dass ein Solar-Rollladen SSL unter Umständen zu einer Verringerung der Effektivität der innenliegenden Solarprodukte führt</li><li>• Der Solar-Rollladen SSL kann nicht zusammen mit den VELUX Markisen MHL, MAL, MML und MSL montiert werden</li></ul>

### CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

### Bemerkungen

- Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter [www.velux.de](http://www.velux.de)